



Разделительный спирт «IZHWAX PVA»

Инструкция по применению

НАЗНАЧЕНИЕ:

Создание разделительного слоя на новых и восстановленных матрицах. Рассчитан на один 100% съем. Применяется как финишный разделительный слой в системе - разделительный воск «IZHWAX ГРУНТОВОЧНЫЙ» + разделительный спирт «IZHWAX PVA».

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Чтобы образовалась пленка, нанесите спирт тканью «микрофибра», не втирая в поверхность матрицы.
2. Выдержите от 30 минут до 1 часа, чтобы пленка высохла и отвердела.
3. После съема готового изделия оставшуюся пленку смойте теплой водой.
4. Спирт следует наносить на матрицу после каждого съема изделия.
5. При использовании PVA в системе - воск «IZHWAX ГРУНТОВОЧНЫЙ» + спирт «IZHWAX PVA», вначале нанесите 2 слоя воска «IZHWAX ГРУНТОВОЧНЫЙ» с межслойной сушкой 2-4 мин. Располируйте его. Затем нанесите спирт PVA согласно инструкции.

Примерный расход спирта PVA: 100гр/м²

БЕЗОПАСНОСТЬ:

1. Использовать спирт в хорошо проветриваемом помещении.
2. Соблюдать противопожарные меры безопасности.
3. Не вдыхать.
4. При попадании в глаза промыть водой, обратиться к врачу.
5. При использовании применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи рук, глаз и специальную одежду.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить при температуре до +50°C в плотно закрытой таре. При замерзании спирта, нужно дать ему оттаять при комнатной температуре. После разморозки спирт не меняет своих свойств. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

СРОК ГОДНОСТИ:

При соблюдении условий хранения срок годности 24 месяца со дня изготовления.

УПАКОВКА:

Бутылка ПЭТ, объем 1л, 3л.

СОСТАВ:

Поливиниловый спирт. Изопропиловый спирт.

Не подлежит обязательной сертификации.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Приведенная выше информация основана на текущем уровне наших знаний и имеющегося у нас опыта. Покупатель вправе, под свою ответственность, проводить собственные испытания в связи с различными применениями разделительного спирта в условиях своего производства. Данный документ не содержит юридических гарантий определенных свойств разделительного спирта или его пригодности для конкретной цели.



Производитель: компания «ИЖВАКС», Россия, УР, г. Ижевск.

+7 922 689 40 00

www.izhwax.ru | izhwax@mail.ru