



## «IZHWAX M»

# Жидкий разделительный состав для форм и стержней по технологии холоднотвердеющих смесей (ХТС)

## Инструкция по применению

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Применяется для смазки модельной оснастки при изготовлении разовых стержней и литейных форм при литье металла по «Cold-box» и аналогичным процессам.

### СВОЙСТВА:

- Просто наносится
- Дает эффективный съем
- Облегчает удаление форм и стержней
- Предотвращает налипание смеси на оснастку и форму
- Подходит для всех материалов (дерево, металл, пластик)



### **ВАЖНО!**

Внимательно прочитайте инструкцию по применению до конца! Если у Вас возникнут вопросы, звоните нам по телефонам или пишите на адрес электронной почты, указанный в конце инструкции!



### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Очистить поверхность модельной оснастки от грязи и посторонних включений.
2. Разделительный состав тщательно взболтать.
3. Нанести разделитель на поверхность оснастки с помощью аэрозольного баллона, пульверизатора или кистью тонким, ровным слоем.
4. При использовании аэрозольного баллона распылить с расстояния 20-25 см.
5. Заформовать литейную форму или стержень.
6. Наносить разделительное покрытие периодически, по мере выработки.

### БЕЗОПАСНОСТЬ:

Соблюдайте правила пожарной безопасности предъявляемым к легко воспламеняемым жидкостям (ЛВЖ). Используйте разделитель в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхайте. При попадании в глаза, промойте их водой, обратитесь к врачу. При использовании применяйте средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи рук, глаз и специальную одежду.

### СОСТАВ:

Углеводородный растворитель, композиция полимерных смол.

### УПАКОВКА:

Аэрозольный баллон, объем 400мл, масса нетто 0,216 кг. Пластиковая канистра, масса нетто 14 кг.

### ХРАНЕНИЕ:

Хранить в отапливаемом или неотапливаемом помещении при температуре не выше 50°C в плотно закрытой таре. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

### СРОК ГОДНОСТИ:

При соблюдении условий хранения, срок годности 24 месяца со дня изготовления.

Не подлежит обязательной сертификации.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Приведенная выше информация основана на текущем уровне наших знаний и имеющегося у нас опыта. Покупатель вправе, под свою ответственность, проводить собственные испытания в связи с различными применениями разделительного состава в условиях своего производства. Данный документ не содержит юридических гарантий определенных свойств разделительного состава или его пригодности для конкретной цели.

Производитель: компания «ИЖВАКС», Россия, УР, г. Ижевск.

+7 922 689 40 00

www.izhwax.ru | izhwax@mail.ru