



«IZHWAX M-30»

Пастообразный разделительный состав для форм и стержней по технологии холоднотвердеющих смесей (ХТС)

Инструкция по применению

НАЗНАЧЕНИЕ:

Густой пастообразный разделительный состав. Применяется для нанесения на модельную и стержневую оснастки с целью обеспечения качественной формовки разовых литейных стержней и форм, минимизации износа оснастки, легкого и быстрого извлечения изделий, формованных по технологии холоднотвердеющих смесей. Применяется в производстве отливок из чугуна, алюминия, стали и других цветных металлов.

СВОЙСТВА:

- Просто наносится
- Дает эффективный съём (облегчает удаление форм и стержней, изготавливаемых по технологии ХТС)
- Предотвращает налипание смеси на оснастку и форму
- Подходит для всех методов ХТС (песчано-глинистых, сырых, фурановых, а также силиката натрия, фенольных смол и т.д.)
- Подходит для всех материалов (дерево, металл, пластик)



ВАЖНО!

Внимательно прочитайте инструкцию по применению до конца! Если у Вас возникнут вопросы, звоните нам по телефонам или пишите на адрес электронной почты, указанный в конце инструкции!

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Очистить оснастку от следов предыдущей смазки и посторонних включений.
2. Выдержать смазку до комнатной температуры.
3. Перемешать и нанести слой смазки на оснастку вручную кистью или свабом.
4. Выждать высыхания смазки 5-7 минут.
5. Заформовать литейную форму или стержень.
6. Наносить разделительную смазку периодически по мере выработки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Используйте состав в хорошо проветриваемом помещении. Соблюдайте правила противопожарной безопасности, предъявляемых к легко воспламеняемым жидкостям (ЛВЖ). Не используйте вблизи источников открытого огня. При попадании в глаза промойте водой, обратитесь к врачу. При использовании применяйте средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи рук, глаз и специальную одежду.

СОСТАВ: суспензия алюминиевой пудры в органическом растворителе с антиадгезионными и смазочными добавками.

УПАКОВКА: железная банка, масса нетто 4 кг. Железная банка, масса нетто 10 кг.

ХРАНЕНИЕ: хранить при температуре не выше 50°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей

СРОК ГОДНОСТИ: при соблюдении условий хранения, срок годности 24 месяца со дня изготовления.

Не подлежит обязательной сертификации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенная выше информация основана на текущем уровне наших знаний и имеющегося у нас опыта. Покупатель вправе, под свою ответственность, проводить собственные испытания в связи с различными применениями разделительного воска в условиях своего производства. Данный документ не содержит юридических гарантий определенных свойств разделительного воска или его пригодности для конкретной цели.

Производитель компания «ИЖВАКС», Россия, УР, г. Ижевск, ул. Маяковского 33, офис 217.

+7 929 278 38 18 Никита Козлов

+7 912 852 05 49 Александр Карavaев

www.izhwax.ru

izhwax@mail.ru

a.karavaev@izhwax.ru