



Корректор «IZHWAX»

для эпоксидных составов

Инструкция по применению

НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется для удаления пузырьков воздуха с поверхности неотвержденного состава, а также выравнивания поверхности. Совместим со всеми материалами на основе эпоксидной смолы.

СВОЙСТВА:

- Улучшает деаэрацию
- Повышает гладкость
- Усиливает глянец

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Распыляйте корректор сразу на еще не отвержденную поверхность состава.
2. Наносите на поверхность с расстояния **10-15 см**. Не оставляйте необработанные участки.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Баллон находится под давлением! **ОГНЕОПАСНО!** Предохраняйте от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°C. Не распыляйте вблизи открытого огня, нагревательных приборов и раскаленных предметов. Используйте состав в хорошо проветриваемом помещении. Не разбирайте и не давайте детям. Соблюдайте противопожарные меры безопасности. Не вдыхайте. При попадании в глаза промойте водой, обратитесь к врачу. При использовании применяйте средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи рук, глаз и специальную одежду.

СОСТАВ:

Смесь растворителей, реагенты, углеводородный пропеллент.

УПАКОВКА:

Аэрозольный баллон, объем 400 мл, масса нетто 0,27 кг. Железная канистра, объем 1 л, 3 л.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить при температуре не выше 50°C. Предохранять от ударов и воздействия прямых солнечных лучей.

СРОК ГОДНОСТИ:

При соблюдении условий хранения, срок годности 24 месяца со дня изготовления.

Не подлежит обязательной сертификации.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Приведенная выше информация основана на текущем уровне наших знаний и имеющегося у нас опыта. Покупатель вправе, под свою ответственность, проводить собственные испытания в связи с различными применениями разделительного воска в условиях своего производства. Данный документ не содержит юридических гарантий определенных свойств разделительного воска или его пригодности для конкретной цели.

Производитель компания «ИЖВАКС», Россия, УР, г. Ижевск.

+7 929 278 38 18

+7 912 740 79 79

www.izhwax.ru

izhwax@mail.ru