«IZHWAX M»

Жидкий разделительный состав для форм и стержней по технологии холоднотвердеющих смесей (ХТС)

Инструкция по применению

ПРИМЕНЕНИЕ:

Применяется для смазки модельной оснастки при изготовлении разовых стержней и литейных форм при литье металла по «Cold-box» и аналогичным процессам.

свойства:

- Просто наносится.
- Дает эффективный съем.
- Облегчает удаление форм и стержней.
- Предотвращает налипание смеси на оснастку и форму.
- Подходит для всех материалов (дерево, металл, пластик).



<u>/</u>!\ важно!

Внимательно прочитайте инструкцию по применению до конца! Если у Вас возникнут вопросы, звоните нам по телефонам или пишите на адрес электронной почты, указанный в конце инструкции!

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- 1. Очистить поверхность модельной оснастки от грязи и посторонних включений.
- 2. Разделительный состав тщательно взболтать.
- 3. Нанести разделитель на поверхность оснастки с помощью аэрозольного баллона, пульверизатора или кистью тонким, ровным слоем.
- 4. При использовании аэрозольного баллона распылить с расстояния 20-25 см.
- 5. Заформовать литейную форму или стержень.
- 6. Наносить разделительное покрытие периодически, по мере выработки.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

Соблюдайте правила пожарной безопасности предъявляемым к легко воспламеняемым жидкостям (ЛВЖ). Используйте разделитель в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхайте. При попадании в глаза, промойте их водой, обратитесь к врачу. При использовании применяйте средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи рук, глаз и специальную одежду.

COCTAB:

Углеводородный растворитель, композиция полимерных смол.

УПАКОВКА:

Аэрозольный баллон, объем 520 мл, масса нетто 0,21 кг. Пластиковая канистра, масса нетто 14 кг.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в отапливаемом или неотапливаемом помещении при температуре не выше 50 № С в плотно закрытой таре. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

срок годности:

При соблюдении условий хранения гарантийный срок годности 24 месяца со дня изготовления.

Не подлежит обязательной сертификации.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Приведенная выше информация основана на текущем уровне наших знаний и имеющегося у нас опыта. Покупатель вправе, под свою ответственность, проводить собственные испытания в связи с различными применениями разделительного состава в условиях своего производства. Данный документ не содержит юридических гарантий определенных свойств разделительного состава или его пригодности для конкретной цели.

Производитель: компания «ИЖВАКС», Россия, УР, г. Ижевск.