



Разделительный состав «IZHWAX GB» (концентрат) для отливки изделий из гипса и бетона

Инструкция по применению

НАЗНАЧЕНИЕ:

Создание разделительного слоя на формах при отливке изделий из гипса и бетона.

СВОЙСТВА:

- Экономичный (разбавляется водой)
- Уменьшает появление пустот от пузырьков воздуха в готовых изделиях
- Не изменяет свойства заливаемых составов
- Продлевает срок службы форм

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Концентрат, перед разбавлением с водой, хорошо встряхнуть или размешать.
2. Подобрать опытным путем необходимую пропорцию для смешивания (от 1 до 4-х частей воды к концентрату, перемешав концентрат с водой до однородной консистенции. Сделать пробное нанесение получившегося состава и съем изделия с черновой формы.
3. Готовый состав не встряхивать. Если состав расслоился, необходимо аккуратно перемешать его медленными движениями во избежание образования пузырей воздуха (пены).
4. Состав, перед заливкой изделия, нанести на форму равномерным слоем вручную (кистью или ветошью) или методом напыления, не допуская образования подтеков и луж.

ВАЖНО!!!

Смешать только то количество состава, которое планируется нанести на формы в течение рабочей смены.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Температура состава, при его использовании, должна быть не ниже +15°C. Допускается помутнение и увеличение вязкости состава при температуре ниже +15°C, что не влияет на его разделительные свойства. Если концентрат замерз, разморозить его до комнатной температуры.

СОСТАВ:

Органические кислоты, растительные масла, ПАВ, эмульгаторы.

УПАКОВКА:

Бутылка ПЭТ, масса нетто 2,9 кг. Пластиковая канистра, масса нетто 20 кг.

ХРАНЕНИЕ, СРОК ГОДНОСТИ:

Хранить при комнатной температуре в плотно закрытый таре. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При соблюдении условий хранения, срок годности 24 месяца со дня изготовления.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Приведенная выше информация основана на текущем уровне наших знаний и имеющегося у нас опыта. Покупатель вправе, под свою ответственность, проводить собственные испытания в связи с различными применениями разделительного воска в условиях своего производства. Данный документ не содержит юридических гарантий определенных свойств разделительного воска или его пригодности для конкретной цели.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Компания «ИЖВАКС», РФ, УР, г. Ижевск
+7 929 278 38 18 +7 912 740 79 79
www.izhwax.ru izhwax@mail.ru